



2210

Scellant Acoustique

Adhésif pour coupe-vapeur en polyéthylène

- Excellente adhérence
- Garde son adhérence, ne sèche pas
- Souple, ne forme pas de pellicule
- Imperméable

Le scellant acoustique Black Jack est un adhésif spécialisé conçu pour les coupe-vapeur en polyéthylène. Il scelle également les cloisons et les découpes des systèmes de cloisonnement afin de réduire la transmission du son. Ce produit garde son adhérence en permanence et ne doit être utilisé que sur des zones dissimulées. La saleté et la poussière s'accumuleront sur le produit exposé, ce qui ne diminuera pas sa performance. En outre, ce scellant peut améliorer l'indice de transmission du son (ITS) d'un panneau d'essai de cloison sèche en acier/gypse passant d'une valeur de 18 à une valeur de 49 lorsque testé selon la méthode ASTM E90 Test Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building Partitions and Elements (Méthode d'essai pour la mesure en laboratoire de la perte de transmission du son aérien des cloisons et éléments de construction).

PRÉPARATION : Toutes les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, de saletés, d'huile et de tout autre corps étranger.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS : Appliquer dans une plage de températures comprise entre 1 °C et 35 °C pour les projets d'intérieur. En cas d'application par temps froid, prévoir un stockage du produit dans une pièce chauffée avant utilisation afin de faciliter l'application.

APPLICATION : Pour un coupe-vapeur, appliquer le scellant sur la structure et fixer le coupe-vapeur sur le scellant en appuyant afin de former un joint solide. Pour atténuer le son, l'utiliser pour juxtaposer les bords de chaque panneau mural pendant l'installation. Tous les joints doivent être remplis pour créer une barrière acoustique continue le long du bord de chaque panneau de cloisonnement et de chaque boîte à prises..

TAUX DE COUVERTURE : Fournit un cordon de 6 mm sur une longueur de 29 m.

NETTOYAGE : Essences minérales.

PRÉCAUTIONS : Il est recommandé de porter des vêtements et des lunettes de protection pendant l'application de ce produit. Pour une durée de vie accrue, ranger dans un environnement contrôlé entre 5 °C et 30 °C. Ne pas ranger à la lumière du soleil. NE PAS laisser le produit geler. Lors du transport du produit, veiller à ce que le bouchon soit fermé hermétiquement et le tube posé à la verticale dans un endroit sécuritaire. Éviter de faire tomber le tube, ce qui pourrait desserrer le bouchon et produire une fuite. Durant le transport, ne pas placer le produit sur les sièges passagers ou à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. Ranger le produit dans l'espace à bagages du véhicule. Le déposer sur des couvertures de protection afin d'éviter les dommages causés par une fuite accidentelle. Ne pas utiliser dans des systèmes alimentaires ou d'eau potable. Ne pas réutiliser les contenants vides.

CONFORMITÉ : Répond à la norme CGSB 19-GP-21

GARANTIE ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : GHI garantit que ce produit est exempt de tout défaut matériel pour une période de 12 mois, la « période de garantie », à compter de la date d'achat. Le produit doit être appliqué conformément aux procédures d'application appropriées et être utilisé pour l'usage prévu indiqué sur l'étiquette. Des conditions de préparation et de séchage appropriées doivent être observées pour obtenir les résultats prévus. Si le produit ne répond pas aux attentes indiquées, GHI fournira, à sa seule discrétion et à la réception d'un avis écrit de l'acheteur en temps opportun pendant la période de garantie, un ou des produits de remplacement ou remboursera le prix d'achat du produit défectueux. La présente garantie limitée ne couvre pas les coûts de main-d'œuvre ou d'installation, les dommages indirects ou les dommages accessoires. L'entreprise ne sera en aucun cas tenue responsable d'un montant supérieur au prix d'achat du produit. Contacter l'entreprise aux coordonnées ci-dessous pour demander un remboursement au moyen du reçu d'achat. Il n'y a aucune garantie qui s'étend au-delà de la description figurant dans le présent document. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE FOURNIE PAR GHI À L'ACHETEUR. AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE NI AUCUNE GARANTIE IMPLICITE D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER NE SONT FOURNIES AVEC CE PRODUIT.

FORMATS DISPONIBLES						
CODE DE PRODUIT	FORMAT UNITAIRE	DIMENSIONS UNITAIRES	NIVEAU DE REMPLISSAGE	POIDS UNITAIRE	EMB.	CPU
2210-7-64	300 mL	5 cm x 5 cm x 28,5 cm	300 mL	0,55 Kg	24/caisse	065224221037
2210-7-84	825 mL	6,5 cm x 6,5 cm x 41,5 cm	825 mL	1,49 Kg	12/caisse	065224221082

© 2024 Garder-Gibson, Inc. Gardner-Gibson, Inc. P.O. Box 5449 Tampa, FL 33675 USA
Fabriqué et distribué par GHI – 2540 Rena Rd. Mississauga, Ontario L4T 3C9, Canada