



Bouclier Anti-taches

*Scellant pénétrant « aspect naturel »
pour intérieur/extérieur*

Stain Shield est un scellant hydrofuge et oléofuge de qualité supérieure. Il conserve une apparence « naturelle » sans changer de couleur, de texture ou ajouter de brillance tout en formant une barrière qui résiste à l'humidité, aux taches et à la moisissure. Convient aux applications intérieures et extérieures. Ce produit est respirant et ne laisse pas de revêtement de surface.

Recommandé comme couche de finition pour toutes les finitions en plâtre Meoded et Lime Wash.

CARACTÉRISTIQUES

- Aucune odeur désagréable
- Résistance inégalée à l'eau et à l'huile
- Excellent comme joint de plâtre pour applications intérieures/extérieures
- Facile à appliquer
- Longue durée
- Résiste à la moisissure
- Résiste à l'efflorescence

COUVERTURE

Un quart de litre permettra de sceller entre 80 et 120 pieds carrés par application en deux couches.

La couverture varie en fonction de la porosité et du taux d'absorption de la surface. La température et la méthode d'application ont également une incidence sur la couverture.

PRÉPARATION

Lisez toujours attentivement l'étiquette du produit avant utilisation. **TESTEZ D'ABORD!** En raison des différences de matériaux, testez toujours le produit sur plusieurs petits des zones peu visibles pour déterminer si le produit convient à votre utilisation. La surface doit être propre, sèche et exempte de tout revêtement de surface et de cire. Pour enlever les scellants permanents, utilisez un décapant de haute qualité. Laissez sécher les finitions en plâtre pendant 48 heures avant d'appliquer Stain Shield.

APPLICATION

Appliquer généreusement à l'aide d'un pinceau à poils naturels résistant aux solvants, d'une éponge, d'un rouleau à peinture, d'un pulvérisateur ou d'un tampon à peinture. Veiller à répartir uniformément le produit sur la surface. Laisser le produit scellant pénétrer dans la surface. En cas d'application trop importante, des flaques et des gouttes peuvent se former. Essuyer tout excédent de produit pour éviter les traces de gouttes. Deux couches recommandées. La deuxième couche peut être appliquée après 1 à 2 heures de temps de séchage.

Temps de séchage: Stain Shield sèche en 24 heures. Laissez la surface sécher pendant 24 heures avant d'autoriser la circulation. Gardez la surface exempte de matériaux de coloration pendant 72 heures.

REMARQUE : Appliquez lorsque la température est comprise entre 10 et 32 °C. Évitez les flaques et les coulures. Si le produit d'étanchéité entre en contact avec la surface environnante, essuyez-le. Si des résidus apparaissent, réappliquez un peu de Stain Shield et polissez la surface avec un chiffon propre. Dans la plupart des cas, le coût de la main-d'œuvre dépasse le coût des matériaux du projet d'étanchéité. Ne sous-appliquez pas le produit car le coût de la main-d'œuvre pour effectuer le travail dépasse deux fois le coût des matériaux.

Tests de résistance aux taches

Un test indépendant de coloration (CTI-T-72) a montré que Stain Shield est extrêmement efficace contre une variété de contaminants sur une large gamme de surfaces, y compris calcaire, béton, marbre et carreaux de carrière.



COV

Le scellant Stain Shield est conforme aux normes COV.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour tout nettoyage de taches mineures, frottez à l'aide d'un chiffon et d'eau chaude savonneuse. Pour les taches tenaces, poncez légèrement et réappliquez du scellant. Réappliquez le scellant tous les 2 à 5 ans selon l'utilisation.

reproduction.

LIVRAISON, STOCKAGE ET MANUTENTION

Conserver les matériaux à l'abri de la lumière directe du soleil. Entreposer dans leur emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec et sombre, à une température comprise entre 7°C et 35°C. Porter toujours une protection oculaire conforme aux normes OSHA. Porter un respirateur pour poncer ou gratter le produit. Travailler uniquement dans des zones bien ventilées. Éviter tout contact prolongé avec la peau. Éviter de travailler avec le produit à des températures inférieures à 7 °F ou supérieures à 35°F. Tenir hors de portée des enfants. N'utiliser pas de produits datant de plus d'un an. Lire l'intégralité de la FDS et des étiquettes des produits.

DISPONIBILITÉ

Les produits Meoded sont vendus par le biais du réseau de distributeurs de la société à travers les États-Unis. Contactez Meoded ou visitez notre site Web www.meodedPaint.com pour obtenir des références aux sources locales.

GARANTIE

Meoded Paints & Decoration™ garantit ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés, lorsqu'ils sont appliqués et utilisés conformément aux instructions du fabricant dans les 10 mois suivant la date de production. La période de garantie des produits Meoded est de 5 ans à compter de la date d'installation. **Meoded Paints & Decoration™** se réserve le droit d'inspecter les installations avant de résoudre toute réclamation formulée au titre de cette garantie. Cette garantie limitée est exclusive et remplace toutes les autres garanties, qu'elles soient écrites, orales ou autrement implicites. **Meoded Paints & Decoration™** exclut également toute responsabilité pour les dommages indirects. La responsabilité de Meoded au titre de cette garantie est limitée au remplacement des produits jugés défectueux ou au remboursement à l'acheteur d'origine, avec preuve d'achat.

AVERTISSEMENT!

Ce produit peut contenir des traces de produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la

SERVICES ET ASSISTANCE

TECHNIQUES Meoded offre à ses clients tout le niveau d'assistance dont ils peuvent avoir besoin pour tirer pleinement parti de nos produits. Les installateurs peuvent faire appel à notre maître artisan pour obtenir des conseils et des orientations à chaque étape du processus d'installation. Si vous avez des questions, notre personnel enthousiaste et courtois vous fournira l'assistance dont vous avez besoin. Chaque produit Meoded est accompagné d'instructions plus que suffisantes pour guider tout entrepreneur en finition ou propriétaire vers une installation réussie. De plus, nous proposons des séminaires professionnels pour les applicateurs de tous niveaux de compétence et d'expérience. Nous enseignons tout, des étapes d'installation de base aux astuces et techniques pour les artistes et les artisans.