

## FICHE TECHNIQUE

### RETARDATEUR DE SÉCHAGE

PE700368 • PE700369

#### DESCRIPTION

Formats : PE700368 - 236 ml PE700369 - 946 ml

Le **Retardateur de séchage pour peintures et vernis à base d'eau Passeport Élite** est un produit de qualité supérieure qui permet d'allonger le temps de séchage et d'ainsi faciliter l'application.

Il maintient la surface humide plus longtemps, améliore l'étalement et le nivellement, et évite les traces de pinceau et de rouleau. Il est particulièrement utile lorsque la température ambiante est élevée ou lorsque l'humidité relative est faible.

#### PROPRIÉTÉS

Apparence	Liquide incolore sans odeur
Densité	1,034 kg/L
Point d'ébullition	188 °C
Point d'éclair	99 °C (coupelle fermée)
Solubilité dans l'eau	Soluble
COV	100 %
Durée de conservation	Minimum 1 an dans un contenant hermétiquement fermé.

#### MODE D'EMPLOI

Bien mélanger le produit avant l'addition du retardateur.

En brassant, ajouter la quantité recommandée de retardateur à la peinture ou au vernis. Laisser reposer pendant 15 minutes.

**Vernis à base d'eau Passeport Élite – Vernis hybride Passeport Élite** : Maximum de 2 % de retardateur. Un surplus de retardateur affectera la dureté et la résistance du vernis. Peintures à base d'eau : Ajouter de 2 à 6 % de retardateur.

**MISE EN GARDE** : L'ajout de retardateur ralentit le durcissement du vernis; il faut donc attendre plus longtemps avant de sabler et d'appliquer une deuxième couche.

PASSEPORT

**ELITE**<sup>TM</sup>  
MC

Distributions Fillion Marquis International Itée

420, boulevard Industriel, bureau 100, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 4S6

Téléphone : 450 349-2226 • Télécopieur : 450 349-1799 • Sans frais : 1 877 989-2226

[passeportelite.com](http://passeportelite.com)

## FICHE TECHNIQUE

**RETARDATEUR DE SÉCHAGE**

**PE700368 • PE700369**

### RESTRICTIONS

**ENTREPOSAGE** : Garder dans un endroit frais et bien ventilé. **STABLE AU GEL-DÉGEL.**

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

### LIMITATION DE GARANTIE

La responsabilité du fabricant, explicite ou implicite, se limite au remplacement du produit.

L'utilisateur assume l'entière responsabilité d'une utilisation conforme aux directives de la fiche technique du produit. Le fabricant n'est responsable d'aucun dommage direct, indirect, consécutif, économique ou autre.

2/2

**FICHE TECHNIQUE**  
**RETARDATEUR DE SÉCHAGE**  
**PE700368 • PE700369**

082022