

**FICHE TECHNIQUE**  
**PEINTURE À PLAFONDS**  
**ANTI-ÉCLABOUSSURES ET**  
**FACILE D'APPLICATION**  
**PE700157 • PE700158**

**DESCRIPTION**

Un revêtement à base d'émulsion de latex acrylique copolymère qui produit un fini mat, très opaque, lisse et durable. Une peinture à faible odeur, sans éclaboussures et de nettoyage facile. Sa performance d'application minimise les traces de chevauchement et sa pigmentation diffuse la lumière permettant de minimiser les imperfections.

**UTILISATION**

**Recommandé pour les surfaces intérieures :** Murs, boiseries, portes. Résidences, institutions, édifices publics et commerciaux.

**Matériaux apprêtés :** Planches murales de gypse ou de fibres, bois, plâtre, béton, carreaux acoustiques, papier peint.

**Limitations:**

- Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur les planchers.
- Ne pas mélanger à des produits à base d'huile ou à des diluants.
- Ne pas appliquer directement sur le fer et l'acier.

**Avantages:**

- Très faible odeur.
- Prêt à être utilisée, facile à appliquer et sèche rapidement.
- Pouvoir cachant très élevé et anti-éclaboussures.
- Fini lisse et doux.
- Excellente résistance au jaunissement.
- Maintenance facile et lavable.
- Produit écologique ne contenant ni plomb, ni mercure et conforme à la réglementation canadienne sur l'émission des Composés Organiques Volatiles des revêtements d'entretien architecturaux ou industriels.

**PRÉPARATION DE LA SURFACE**

La surface à peindre doit être sèche et propre de tout produit gras ou poussière. Il s'applique au pinceau, rouleau ou pulvérisateur sur la surface à traiter. Sabler et gratter pour enlever les morceaux de la vieille peinture. Porter des lunettes, gants et tenue adaptée pour la peinture.

**ENTREPOSAGE**

Garder ce produit dans un endroit frais, sec et ventilé entre 10 et 30 °C. Tenir les contenants fermés lorsque non utilisés. Éviter le gel.

**APPLICATION**

Température (°C) : 10 à 30 °C (50 à 86 °F)  
Humidité : Idéal : 50 % Maximum : 85 %

**FICHE TECHNIQUE**  
**PEINTURE À PLAFONDS**  
**ANTI-ÉCLABOUSSURES ET**  
**FACILE D'APPLICATION**  
**PE700157 • PE700158**

**ÉQUIPEMENT D'APPLICATION (équipement comparable aussi convenable)**

- Pinceau de nylon/polyester
- Rouleau : utilisez un  $\frac{3}{8}$  po. un  $\frac{3}{4}$  po. rouleau à poils synthétiques de couverture
- Pistolet pulvérisateur de peinture sans air (filtrer à l'aide d'un coton à fromage avant d'ajouter le produit au pistolet pulvérisateur)
  - Pression : 2200-2400 psi
  - Pointe : 0.019 po. – 0.021 po.
  - Réduction : Peut être à environ 10 %

**MAINTENANCE**

Pour assurer un maximum de lavabilité et durabilité, il faudrait attendre 30 jours avant tout lavage du film sec de la peinture. Pour enlever des taches, utiliser du tissu doux ou de l'éponge mouillée à l'eau et du phosphate trisodique. Ne pas utiliser des nettoyants abrasifs ou bien gratter pour enlever les taches.

**DISPOSITION DES RÉSIDUS**

Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peintures ou faire un don de vos restes de peintures à quelqu'un qui en a besoins. Voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

**ATTENTION! DANGEREUX OU FATAL SI AVALÉ. PEUT IRRITER LES VOIES RESPIRATOIRES, LES YEUX ET LA PEAU. PEUT PROVOQUER UNE RÉACTION ALLERGIQUE.**

**POUR USAGE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL SEULEMENT. CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ À L'UTILISATION RÉSIDENNELLE. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

**SE RÉFÉRER À LA FICHE SIGNALÉTIQUE (FS) ET L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT POUR DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES.**

Les renseignements contenus dans la présente sont présentés de bonne foi et considérés comme exacts en date de la mise à jour indiquée ci-dessous. Ces renseignements techniques sont sujets à changement sans préavis. Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, de la performance de ces produits. Nous garantissons que nos produits sont conformes aux spécifications de Passeport Élite. En raison des variables d'application de la peinture au-delà de notre contrôle, **TOUTE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MARCHANDE ET DE PERTINENCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUS.** La responsabilité, le cas échéant, est limitée au remplacement du produit ou le remboursement du prix d'achat. La main d'œuvre et les autres frais de matériel sont exclus de cette garantie limitée.

**FICHE TECHNIQUE**  
**PEINTURE À PLAFONDS**  
**ANTI-ÉCLABOUSSURES ET**  
**FACILE D'APPLICATION**  
**PE700157 • PE700158**

**RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES**

**Information de sécurité**

Point d'éclair : N'est pas inflammable. Contenu en plomb : Aucun Porter des lunettes, gants. Rincer et laver à l'eau et au savon pour tout nettoyer au cas de contact avec la peau.

**Temps de séchage**

Peut varier selon le taux d'humidité et la température, la texture et la porosité de surface

**Réduction**

Le produit est prêt à l'emploi sans dilution.

**Nettoyage**

Nettoyer l'outillage avec de l'eau immédiatement après usage. Éviter les produits abrasifs.

**Propriétés physiques** (les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du matériel fabriqué.)

Type du véhicule	Émulsion acrylique à base d'eau
Composition-diluant	Eau
Composition-liant	Latex Vinyl Acrylique
Poids par gallon	11.59 ± 0.25 % lb/gal.
Densité	1.39 g/ml
Ph @ 100 %	8 - 9
Solubilité dans l'eau	Complète
Odeur	Léger
Clarté	Opaque
Viscosité	95 - 98 KU
Poids des solides	52.8 ± 2 %
Volume des solides	34.7 ± 2 %
Produits organiques volatiles	< 50 g/l VOC
Couvrement	280-370 ft <sup>2</sup> /gal-mil ou bien 6.8 – 9.1 m <sup>2</sup> / litre
Épaisseur du film	Mouillé : 4.3- 5.8 mil / Sec : 1.5 - 2.0 mil
Brillance à 85°	2 ± 0.5 %
Sec au toucher	1 heure
Recouvrir	3 - 4 heures
Emballage	3.78 L, 18.9 L