

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identificateur du produit	Enduit de réparation pour béton Passeport Élite Série Acrylique + - Comp. A
Code de produit	PE700208
Description du produit	Adhésif et couche de nivellement.
Restrictions d'utilisation	Le sablage ou meulage du produit séché émet des poussières dangereuses.
Identificateur du fournisseur	Texnov inc. 839 rue Joseph-Louis-Mathieu Sherbrooke, Qc J1R 0X3 819-820-1188 (disponible du 8h30-16h30 du lundi au vendredi)
Numéro de téléphone d'urgence	1-877-316-6388

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS



Classification	Toxicité pour certains organes cibles– expositions répétées – Catégorie 1
Mention d'avertissement	Danger
Mention de dangers	Risque avéré d'effets graves pour les organes (foie, rate, reins, ganglion lymphatiques) à la suite d'exposition répétées ou d'exposition prolongée.
Conseil(s) de prudence	<p>Prévention : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants et des lunettes de sécurité. Utiliser dans un endroit bien aéré. L'inhalation des poussières de ponçage ou de meulage du produit sec peut-être nocive. Ces poussières peuvent causer de l'irritation aux voies respiratoires et sont susceptible d'endommager les organes (poumons). Ce produit contient des ingrédients considérés comme cancérogènes si transformé sous forme de poussières.</p> <p>Intervention – Consulter un médecin en cas de malaise.</p> <p>INGESTION : appeler immédiatement le centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement à moins d'avis du médecin. YEUX : rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 min en soulevant les paupières occasionnellement. Peau : laver au savon et à l'eau. Enlever immédiatement tout les vêtements contaminés.</p> <p>INHALATION : Si la personne ne respire plus administrer la respiration artificielle et obtenir des soins médicaux. Gêne respiratoire, transporter la victime à l'air frais.</p> <p>Stockage – Entreposer à une température de 5 à 30oC dans un contenant de plastique fermé. Conserver à l'abri du gel.</p> <p>Élimination – Éliminer le contenu et le récipient selon les règlements locaux en vigueur.</p>

SECTION 3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Ingrédient	Numéro de CAS	% Par poids
Silice cristalline (Quartz)	14808-60-7	15-40
Le contenu en silice cristalline du produit est considéré comme encapsulé ou enrobé dans le polymère liant et non bio-accessible par inhalation dans une utilisation normale du produit. Selon la connaissance présente et selon les concentrations applicables, il n'y aucun autre ingrédient qui est classifié comme dangereux selon le GHS dans ce produit qui devrait être reporté dans cette section.		

SECTION 4. PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 min en soulevant les paupières occasionnellement.
Contact avec la peau : Laver au savon et à l'eau. Enlever immédiatement tout les vêtements contaminés.
Ingestion : Appeler immédiatement le centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement à moins d'avis du médecin.
Inhalation : Si la personne ne respire plus administrer la respiration artificielle et obtenir des soins médicaux. Gêne respiratoire, transporter la victime à l'air frais.
Consulter un médecin en cas de malaise.

SECTION 5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Produit non inflammable, mais peut éclabousser si chauffer au-delà du point d'ébullition.
Produit de combustion : Si le produit est chauffé jusqu'à combustion, après le dégagement de vapeur d'eau, il y aura émission d'oxydes de carbones.
Utiliser les extincteurs appropriés.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Ramasser toute la dispersion à l'aide d'une pelle et éliminer les rejets. Ne pas envoyer les dispersions dans les égouts, se produit peut boucher la tuyauterie.

SECTION 7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Précaution relative à la sécurité en matière de manutention : Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Se laver les mains après la manipulation. Éviter le contact avec les mains et les yeux.
Conditions de sûreté en matière de stockage : Garder dans un endroit sec à l'abri du gel et du soleil. Le produit pourrait se coaguler. La température d'entreposage est de 5°C à 30°C. Conserver dans un contenant de plastique fermé.

SECTION 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

PARAMÈTRES DE CONTRÔLE :

Valeurs limites d'exposition professionnelle : Le ponçage ou meulage de ce produit sont sa forme sèche peut produire des particules de silice cristalline.

Poussières respirables	RSST		ACGIH TLV	
Ingrédient	VEMP	DIVS	TWA	STEL
Silice cristalline (Quartz)	0.1 mg/m ³	50 mg/m ³	0.025mg/m ³	Non disponible

RSST : Règlement sur la santé et la sécurité du travail.
 VEMP : Valeur d'exposition moyenne pondérée
 DIVS : Danger immédiat pour la vie et la santé.
 ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists
 TLV : Threshold limit value.
 TWA : Time-weighted average.
 STEL : Short-term exposure limit

Mesures de protection individuelle

Protection respiratoire : Porter une protection respiratoire approprié si émission de poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols possible au dessus des limites permises. Utiliser dans un lieu bien ventilé.

Protection des yeux : Pour réduire l'exposition, porter des lunettes de sécurité.

Protection des mains : Pour réduire l'exposition, porter des gants. Bien se laver les mains après avoir utilisé le produit. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

SECTION 9. PROPRIÉTÉ PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence	Crémeuse avec une légère couleur rosée.
Odeur	Faible odeur d'amoniac
Seuil Olfactif	Non disponible
pH	9-9,5.
Point d'ébullition	100°C
Point de congélation	0°C
Taux d'évaporation	Non disponible
Inflammabilité (solides et gaz)	Sans objet
Limites inférieures d'inflamabilité ou d'explosibilité.	Sans objet
Tension de vapeur	Non disponible
Densité de vapeur	Non disponible
Densité relative	1,5
Solubilité dans l'eau	Peut-être dilué avec de l'eau
Coefficient de partage n-octanol/eau	Non disponible
Température d'auto-inflammation	Sans objet
Température de décomposition	Non disponible
Viscosité	12000 mm ² /s (convertie à partir de mesure sur Brookfield)

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité Chimique : Ce produit est considéré stable dans les conditions recommandées d'entreposage.
Réactivité : Incompatible avec les oxydants forts et les acides fort.
Risque de réactions dangereuses : Ce produit ne peut pas polymériser.
Produit de décomposition dangereux : Si le produit est chauffé jusqu'à combustion il y aura émission d'oxydes de carbones.

SECTION 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Voies d'absorption Ce produit peut être absorbé par les voies respiratoire, digestive et cutanée.

Toxicité aiguë (calculée SGH)

Produit	DL ₅₀ orale, mg/kg	DL ₅₀ cutanée, mg/kg	CL ₅₀ , mg/L
Enduit de réparation de béton	> 10000 (rat)	> 10000 (lapin)	> 100 (rat)

Irritation de la peau Pratiquement nulle. Irritation de nature mécanique possible.

Irritation des yeux Sans importance. Irritation de nature mécanique possible.

Toxicité pour certains organes cibles Risque avéré d'effets graves pour les organes (foie, rate, reins, ganglion lymphatiques) à la suite d'exposition répétées ou d'exposition prolongée. Extrait du répertoire toxicologique lié à cette mention : Une très faible proportion de silice peut passer dans la circulation sanguine sous forme d'acide silicique. Ce dernier peut être déposé dans le foie, la rate et les ganglions lymphatiques. L'acide silicique est ensuite excrété sous forme inchangée via les reins.

Sensibilité respiratoire ou cutanée Pratiquement nulle.

Cancérogénicité Le ponçage ou meulage de ce produit sont sa forme sèche peut produire des particules de dioxyde de titane et de silice cristalline qui sont considéré comme cancérogènes classifiées 2B et 1 respectivement selon IARC. L'inhalation répétée de silice cristalline peut causer des dommages aux poumons et la silicose.

Ingrédient	CIRC	ACGIH	NTP
Silice cristalline (Quartz)	Groupe 1	Groupe A2	K

CIRC : Centre international de recherche sur le cancer.
 Groupe 1 : L'agent est cancérogène pour l'homme.
 Groupe A2 : Cancérogène humain suspecté.
 NTP : National Toxicology Program.
 K : La substance est reconnue cancérogène.

Toxicité pour la reproduction Aucune

Mutagénicité sur les cellules germinales Aucune

SECTION 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicologie : Non disponible
Potentiel de bioaccumulation : Non disponible
Composés organiques volatils (C.O.V.) : ≤ 50g/L



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

Enduit de réparation pour béton Passeport Elite
Série Acrylique + - Partie A
PE700208

SECTION 13.	DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION Disposer des rejets selon les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.
SECTION 14.	INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT Appellation réglementaire.....SANS OBJET. Classification TMD.....NON RÉGLEMENTÉ.
SECTION 15.	INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATIONS Classification SIMDUT 2015: Toxicité pour certains organes cibles, expositions répétées, Catégorie 1 La classification de produit et la FDS ont été élaborées conformément au RPD.
SECTION 16.	AUTRES INFORMATIONS Fiche rédigée par : Texnov inc. Numéro de téléphone d'urgence : 1-877-316-6388 Date de révision : 2022-07-07 Mention d'avertissement : Les informations et recommandations contenu dans ce document ont été rédigé au meilleur des connaissances et données techniques recueillis par Texnov Inc. au moment de la révision. Ce document a pour but de renseigner l'utilisateur du produit sur les mesures de précaution lors de l'usage du produit. Aucune garantie n'est donnée sur les propriétés mentionnées sur les produits. Aucune responsabilité ne sera assumée pour des cas de mauvais usage du produit ou de manque de d'observation des consignes de sécurité renfermer dans ce document.