

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)


Colorants universels pour époxy et polyaspartique industriels
 PE700236 • PE700237 • PE700238 • PE700239 •
 PE700240 • PE700241

Date et version : 14 novembre 2022, Version 1

SECTION 1. IDENTIFICATION

<u>Identificateur du produit</u>	Colorants universels pour époxy et polyaspartique industriels
<u>Autres moyens d'identification</u>	PE700236 • PE700237 • PE700238 • PE700239 • PE700240 • PE700241
<u>Usage recommandé</u>	Colorants Universels
<u>Restrictions d'utilisation</u>	Inconnu
<u>Identificateur du fournisseur</u>	SCI COATINGS INC. 2821 Boulevard Le Corbusier Laval, Québec Canada H7L 4J5 Web: www.sealchem.com
<u>No. 24-hres</u>	1-613-996-6666

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

<u>Classification</u>	Ce produit est classé toxique par 2012 OSHA Hazard communication standard (29 CFR 1910.1200)	
<u>Éléments d'étiquetage :</u>		
<u>Mention de danger</u>	Irritation et corrosion de la peau	catégorie 2
	Irritant et dommageable pour les yeux	catégorie 2
	Toxique pour organe spécifique (simple exposition)	catégorie 3
	Aucun autre danger connu	

SECTION 3. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Nom chimique	Numéro de CAS	% par poids
Polyester polyol	8001-79-4	35-45

Notes: Non applicable

SECTION 4. PREMIERS SOINS

<u>Mesures de premiers soins</u>
<u>Inhalation:</u> Enlever le patient à l'air frais. Administrer de la bouche à la bouche si le patient ne respire pas. Consulter un médecin immédiatement.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

Colorants universels pour époxy et polyaspartique industriels
PE700236 • PE700237 • PE700238 • PE700239 •
PE700240 • PE700241

Date et version : 14 novembre 2022, Version 1

Contact avec la peau

Rincer à l'eau et au savon pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste ou si vous vous sentez mal.

Contact avec les yeux

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.

Ingestion:

Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Donner deux verres d'eau pour la dilution. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

En cas d'inhalation:

Peut provoquer des symptômes d'allergie ou d'asthme ou des difficultés respiratoires si inhalé.

En cas de contact avec la peau:

Laver à l'eau pendant 5 à dix minutes

En cas de contact avec les yeux:

Rincer soigneusement à l'eau pendant 5 à 10 minutes. Si présence de verres de contact, enlevez-les.

En cas d'ingestion:

Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.

Prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial:

Instructions particulières:

Si un médecin ou une assistance médicale est nécessaire, fournir le contenant ou l'étiquette.

SECTION 5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés

Dioxyde de carbone, mousse appropriée, jet d'eau, poudre chimique sèche.

Agents extincteurs inappropriés

Aucun connu.

Dangers spécifiques du produit

Le gaz ammoniac peut être libéré à des températures élevées. En cas de combustion incomplète, une formation accrue d'oxydes d'azote (NOx) est à prévoir. Une combustion incomplète peut former du monoxyde de carbone. Peut générer de l'ammoniac gazeux. Peut produire des gaz toxiques d'oxyde d'azote. La combustion produit des fumées nocives et toxiques. Le personnel aval doit être évacué. Se reporter à la section 9 pour connaître les propriétés d'inflammabilité.

Équipement de protection individuelle et précautions pour les pompiers

Utiliser un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

Colorants universels pour époxy et polyaspartique industriels
 PE700236 • PE700237 • PE700238 • PE700239 •
 PE700240 • PE700241

Date et version : 14 novembre 2022, Version 1

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

En tant que précaution générale, prenez des précautions individuelles pour ne pas respirer les gaz, les vapeurs ou les poussières. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Utiliser un équipement de protection individuelle approprié. En cas d'urgence, évacuer tout personnel inutile.

En tant que précaution pour l'environnement, éviter les déversements dans les égouts, les eaux publiques et ne pas pénétrer dans le sol.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Pour le confinement, assurer une ventilation adéquate et absorber tout déversement avec des liants liquides inertes et éliminer les déchets en toute sécurité

SECTION 7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité.

Porter une protection respiratoire lors de la manipulation. Éviter le contact corporel avec des récipients ou le contenu, à moins de porter un équipement de protection individuelle approprié. Porter une protection respiratoire lors de la manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement.

Conditions de sûreté en matière de stockage

Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver entreposé conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

SECTION 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

Tous les vêtements de protection doivent être propres et disponibles pour s'habiller avant le travail. Les mesures d'ingénierie ou les contrôles et les recommandations d'EPI ne sont que des lignes directrices et peuvent ne pas s'appliquer à chaque situation.

Données non disponibles. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les exigences correspondantes sous

<http://www.ccohs.ca/topics/hazards/chemical/chemicals/>

Nom chimique	ACGIH® TLV®		OSHA PEL		AIHA® WEEL®	
	TWA	STEL [C]	TWA	Valeur plafond	TWA 8h	TWA courte durée [C]

Contrôles d'ingénierie appropriés

Ventilation locale requise. L'air d'appoint doit être fourni pour équilibrer l'air qui est éliminé par une ventilation locale ou générale. Prévoir une ventilation suffisante pour maintenir les vapeurs en dessous de la limite d'exposition permise. Des fontaines

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

Colorants universels pour époxy et polyaspartique industriels
PE700236 • PE700237 • PE700238 • PE700239 •
PE700240 • PE700241

Date et version : 14 novembre 2022, Version 1

d'urgence pour les yeux et des douches de sécurité devraient être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. S'assurer que toutes les réglementations nationales / locales sont respectées.

Mesures de protection individuelle



Mesures générales

Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Si les vêtements entrent en contact avec du matériel, ne pas le laisser sortir du lieu de travail. Nettoyez les mains et les peaux exposées après le travail et avant les pauses.

Protection des yeux et du visage

Utiliser des lunettes de sécurité hermétiquement fermées ou des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux qui sont résistants aux produits chimiques

Protection de la peau

Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques. Porter des vêtements imperméables, si nécessaire, afin de ne pas entrer en contact avec le produit.

Protection des voies respiratoires

En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

Colorants universels pour époxy et polyaspartique industriels
 PE700236 • PE700237 • PE700238 • PE700239 •
 PE700240 • PE700241

Date et version : 14 novembre 2022, Version 1

SECTION 9. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE	
Apparence	Liquide Noir
Odeur	Légère odeur d'huile de ricin
Seuil olfactif	Non disponible
pH	Non disponible
Point de fusion	Non disponible
Point de congélation	Non disponible
Point d'éclair	Non disponible
Taux d'évaporation	Non disponible
Inflamabilité(solides et gaz)	Non disponible
Limites supérieures d'Inflammabilité ou d'Explosibilité.	Non disponible
Limites inférieures d'Inflammabilité ou d'Explosibilité.	Non disponible
Tension de vapeur	Non disponible
Densité de vapeur	Non disponible
Densité relative (eau = 1)	Non disponible
Solubilité dans l'eau	Non disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau	Non disponible
Température d'auto-inflammation	Non disponible
Température de décomposition	Non disponible

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ	
Réactivité	Non disponible
Stabilité chimique	Stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées
Risque de réactions dangereuses	Risque de polymérisation dangereuse
Conditions à éviter	Éviter la lumière directe du soleil. Températures extrêmement élevées et basses.
Matériaux incompatibles	Eau, amines, acides et bases fortes, alcools et alliages de cuivre.
Produits de décomposition dangereux	Réaction avec polyamines et polyamides. Les réactions exothermiques non contrôlées libèrent du monoxyde de carbone.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

Colorants universels pour époxy et polyaspartique industriels
 PE700236 • PE700237 • PE700238 • PE700239 •
 PE700240 • PE700241

Date et version : 14 novembre 2022, Version 1

SECTION 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Voies d'administration probables

Inhalation, contact avec la peau, contact avec les yeux, ingestion.

Toxicité aiguë

Oral: Nocif en cas d'ingestion.

Cutané: Nocif par contact avec la peau.

Données LD50 and LC50 Data

Indisponible

Corrosion/Irritation cutanée

Provoque une irritation de la peau.

Lésions oculaires graves/Irritation oculaire

Provoque des lésions oculaires graves

Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique

Peut provoquer des symptômes d'allergie ou d'asthme ou des difficultés respiratoires si inhalé.

Danger par aspiration

Non classé en fonction des données disponibles.

Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées

Peau, yeux, système nerveux central, système respiratoire.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Peut irriter les muqueuses, les yeux, le nez et les voies respiratoires. Peut provoquer une crise d'asthme chez les personnes ayant une hyperréactivité bronchique préexistante. L'exposition à des concentrations élevées peut entraîner une bronchite, un spasme bronchique et un œdème pulmonaire. Les effets sont généralement réversibles. Peut causer C.N.S. Dépression avec des symptômes de nausées, étourdissements, somnolence, étourdissements, perte de coordination

Cancérogénicité

Inconnu

Nom chimique	CIRC	ACGIH®	NTP	OSHA

Toxicité pour la reproduction

Susceptible d'affecter la fertilité ou l'enfant à naître.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Non classés

Effets d'interaction

Non classés

SECTION 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

Colorants universels pour époxy et polyaspartique industriels
PE700236 • PE700237 • PE700238 • PE700239 •
PE700240 • PE700241

Date et version : 14 novembre 2022, Version 1

Ne pas déverser dans les eaux de surface
Non exigé par le SIMDUT
Non requis par OSHA HCS 2012

SECTION 13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination des déchets

Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales, provinciales, territoriales et internationales.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Non réglementé par les lois canadiennes sur le TMD et américaines (Règlements DOT).

SECTION 15. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATIONS

Non exigé par la réglementation canadienne.

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Date de Préparation	25 janvier 2017
Date de la plus récente version révisée	1 juin 2014
Indicateurs de révisions	L'ensemble du MDSD a été modifié le 25 janvier 2017 pour être conforme au SIMDUT 2015, qui incorpore le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques pour les milieux de travail au Canada.
Références	1. Fiches d'information CHOHS Septembre 2016 © CCHST 2016 2. Fiche (s) de sécurité du (des) produit (s)

Avis: Les faits énoncés et les recommandations faites concernant l'utilisation de ce produit sont basés sur des informations responsables. Aucune garantie d'exactitude n'est faite. Avant d'utiliser, déterminer la convenance de l'utilisation prévue du produit. L'acheteur assume tous les risques et responsabilités pour les pertes, dommages ou dépenses, directement ou indirectement, résultant de la manipulation ou de l'utilisation du produit ou de toute autre cause. Toutes les recommandations sont faites à condition que SCI Coatings Inc ne soit pas responsable des dommages résultant de son utilisation puisque SCI Coati ne peut pas contrôler les conditions dans lesquelles le produit sera transporté, stocké, manipulé ou utilisé par l'acheteur.