

FICHE TECHNIQUE

Apprêt-Scelleur
et bloque-taches
Intérieur / Extérieur
PE700600 à PE700602

DESCRIPTION

L'**Apprêt-Scelleur et bloque-taches Passeport Élite, Intérieur / Extérieur** est un apprêt-scelleur, bloque-taches, et couche-lien dont l'application est recommandée sur les plafonds, les murs, les portes, les boiseries, les placards, les meubles et les surfaces semblables à l'intérieur pouvant être peintes. Les utilisations extérieures se limitent aux retouches à l'apprêt. Peut servir à bloquer l'eau, la graisse, la rouille, la fumée, l'asphalte, les graffitis et de nombreux autres types de taches.

Intérieur

Appliquer sur des surfaces neuves ou déjà peintes: cloison sèche, plâtre, bois (pin, sapin, cèdre, séquoia, contreplaqué), métal (aluminium, acier inoxydable, métal galvanisé), vinyle, PVC, fibre de verre et maçonnerie (stucco, blocs de béton, béton et brique). Pour les surfaces extérieures, appliquer sur des surfaces neuves ou déjà peintes: bois (pin, sapin, cèdre, séquoia, contreplaqué, bois traité sous pression), panneaux durs, verre, métal (aluminium, acier inoxydable, métal galvanisé), PVC, plastiques rigides, parements d'aluminium et de vinyle, fibre de verre et maçonnerie (stucco, blocs de béton, béton et brique). Bloque les taches et les odeurs résultant de dommages causés par l'eau et le feu, scelle les taches résultant des éléments suivants: couleurs sombres, graisse, rouille, créosote, asphalte, crayons de cire, rouge à lèvres, graffitis, marqueurs, noeuds, traînées de sève, remontées de tanin, etc.

Extérieur

Utiliser l'**Apprêt-Scelleur et bloque-taches Passeport Élite, Intérieur / Extérieur** pour retoucher les noeuds qui coulent de manière persistante et les traînées de sève avant d'apprêter l'intégralité de la surface avec un apprêt à base d'eau ou d'huile.

Bloque-Taches

L'**Apprêt-Scelleur et bloque-taches Passeport Élite, Intérieur / Extérieur** est un excellent apprêt bloque-taches pour surfaces intérieures. Une couche suffit à bloquer efficacement les taches, et notamment les taches d'eau, de nicotine, d'encre, de crayon de cire, de marqueur, de rouille et de fumée, de sorte que ces taches ne traverseront pas la couche de finition. Certaines taches nécessitent une deuxième couche. Il est recommandé pour sceller de manière permanente les taches résultant d'un incendie important ou d'une fuite d'eau importante ainsi que les odeurs consécutives à un incendie. Il scelle également les odeurs d'urine et les odeurs animales. Ce produit est également recommandé pour sceller les taches de nicotine et les odeurs de tabac.

Formats:

PE700600 946ml

PE700601 3,78L

PE700602 18,9L

FICHE TECHNIQUE

Apprêt-Scelleur
 et bloque-taches
 Intérieur / Extérieur
 PE700600 à PE700602

DONNÉES TECHNIQUES

Emballage	946ml / 3,78L / 18,9L
Aspect	Liquide blanc
Odeur	Alcool léger
Lustre (60°)	3-5
Viscosité	55-60 KU
Densité	1.33 ± 0.03 kg/L
Poids par Gallon	11.13 ± .25 lbs
pH	N/A
Type de résine	Gomme-laque
Type de pigment	Dioxyde de titane
Solvant	Alcool dénaturé
Composés Organiques Volatils (COV)	< 550 g/L
Solides par poids	60 ± 1%
Solides par volume	32 ± 1%
Épaisseur de Film Sec recommandée (EFS)	0.8-1.0 mils or 20-25 microns par couche.
Épaisseur de Film Humide requise (EFH)	2.5-3.0 mils
Rendement pratique à EFS	12.3 m ² /litre, 500 ft ² /gal
Temps de séchage	Le temps de séchage peut varier selon le taux d'humidité et la température, la texture et la porosité de surface.
Sec au toucher	20 minutes
Recouvrement	45 minutes
Durcissement complet	1-3 jours
Durée de vie	3 ans dans des contenants non ouverts conservés dans un endroit frais et sec.
Point d'éclair	12°C (54°F)
Propagation des flammes	(ASTM E84): 0, Class A
Densité de la fumée	(ASTM E84): 0, Class A
Application	Température: 10 à 30°C (50 à 86°F)
Humidité	Idéal: 50% ; Maximum: 85% Si l'humidité relative est supérieur à 65%, allouer plus de temps au séchage.
Teintage	Peut être teinté à raison d'au plus 60mL de colorant universel par contenant de 3,78L. L'ajout d'un colorant universel peut prolonger le temps de séchage de ce produit.

FICHE TECHNIQUE
Apprêt-Scelleur
et bloque-taches
Intérieur / Extérieur
PE700600 à PE700602

Recommandations de matériel

Pinceau

Rouleau

Pistolet

(Équipement comparable aussi convenable)

À soies naturelles ou synthétiques (nylon, polyester ou mélange).

Manchon à poils synthétiques de 6mm ou 10mm d'épaisseur.

Pulvérisateur de peinture sans air:

Pression: 800-1200 psi

Buse: 0.011" – 0.013"

(Vaporiser à une pression de 45 à 55 psi, avec un pulvérisateur conventionnel.)

PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches, en bon état et exemptes de poussière, saleté, matière crayeuse excessive, crasse, graisse, huile, cire, moisissure, colle à papier peint ou tout contaminant pouvant réduire les propriétés d'adhérence. En cas d'incertitude quant au degré de propreté, laver la surface avec le **Dégraisseur Passeport Élite biodégradable sans phosphore**. Retirer les revêtements écaillés ou instables. Poncer les bords de film de peinture restants jusqu'à ce qu'ils soient lisses. Enlever les taches existantes en les lavant, ponçant, grattant, etc. Enfoncer les têtes de clou exposées, retoucher à l'apprêt et remplir les trous de clou et les entailles avec un composé de rebouchage ou avec une matière tout aussi appropriée. Poncer légèrement le bois extérieur exposé à l'aide de papier sablé grain 80-100 pour enlever les fibres détachées ou abîmées par les intempéries.

APPLICATION

Bien mélanger le produit avant l'usage. Appliquer à une température entre 10 - 30°C. avec un pinceau, rouleau ou pistolet. Une couche suffit généralement afin d'obtenir un travail plus uniforme. Nettoyer l'outillage avec de l'acool dénaturé ou un détergent à l'ammoniaque.

Appliquer au moyen d'un pinceau à soies naturelles ou synthétiques (nylon, polyester ou mélange), d'un rouleau ou d'un pulvérisateur sans air. Suivre le mode d'emploi du fabricant en utilisant le matériel de pulvérisation. Pour une pulvérisation sans air, utiliser une buse de 0,011 à 0,013po à une pression de 800 à 1200lb/po2. Si l'on compte utiliser un pulvérisateur conventionnel, vaporiser à une pression de 45 à 55 psi. Porter un respirateur approuvé NIOSH et assurer une ventilation adéquate.

**** Basé sur la valeur théorique sans perte. Le rendement peut varier selon la méthode d'application, la texture et porosité de la surface. ****

FICHE TECHNIQUE

Apprêt-Scelleur
et bloque-taches
Intérieur / Extérieur
PE700600 à PE700602

NETTOYAGE

Nettoyer les déversements et les coulures de peinture avec de l'alcool dénaturé ou un détergent à l'ammoniaque. Laver les outils d'application dans une solution composée d'une mesure d'ammoniaque et de trois mesures d'eau, immédiatement après utilisation. Si le produit a séché sur les outils d'application, laisser tremper les outils pendant la nuit dans une solution constituée à moitié d'eau et à moitié d'ammoniaque.

RESTRICTIONS

Il n'est pas recommandé d'appliquer l'**Apprêt-Scelleur et bloque-taches Passeport Élite, Intérieur / Extérieur** sur une surface entière à l'extérieur, sur un plancher, sur une terrasse ou sur toute surface pouvant être immergée ou en contact prolongé avec de l'eau. Éviter de peindre directement sous les rayons du soleil, sur une surface très chaude, ou si l'humidité relative excède 85%.

Ne pas diluer.

Afin d'appliquer ce produit sur le bois nu, le pourcentage d'humidité de celui-ci ne devrait pas dépasser 14%.

STOCKAGE

Garder ce produit dans un endroit frais, sec et ventilé entre 5°C et 25°C. Tenir les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Éviter le gel.

DISPOSITION DES RÉSIDUS

Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux, et les règlements locaux. Les contenants vides et secs peuvent être recyclés dans un programme de recyclage.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Les valeurs indiquées sont théoriques et peuvent varier légèrement du produit fini.

FICHE TECHNIQUE

Apprêt-Scelleur
et bloque-taches
Intérieur / Extérieur
PE700600 à PE700602

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Point d'éclair: 12°C ; Contenu en plomb: Aucun ; Contenu en Mercure: Aucun

DANGER

Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif par inhalation. Provoque une irritation cutanée. Peut être mortel si avalé. L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinal, des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Éviter de respirer les poussières et les vapeurs. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes de protection. Tenir hors portée des enfants. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Si dans les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et vérifier et enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire. Continuer à rincer et obtenir des soins médicaux si l'irritation oculaire persiste. Si sur la peau: Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'ingestion: Rincer la bouche **NE PAS FAIRE VOMIR**. Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON** ou un médecin.

Consultez la fiche de sécurité du produit pour plus d'informations.

AVIS IMPORTANT

Toutes les déclarations, recommandations et informations techniques contenues dans ce document sont exactes à la connaissance de Passeport Élite. Les données concernent uniquement la matière spécifique ici présentée. Elles peuvent ne pas être valables si le produit est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux. Il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier la pertinence de cette information pour leur propre usage particulier, et de tester ce produit avant utilisation. Passeport Élite n'assume aucune responsabilité légale d'utilisation sur ces données. Passeport Élite n'assume aucune responsabilité légale de tout dommage direct, indirect, économique ou tout autre, à l'exception du remplacement du produit ou du remboursement du prix d'achat, comme indiqué dans le contrat d'achat.