

FICHE TECHNIQUE

SCELLANT DE COUPE STEINA

PE700881 • PE700882

DESCRIPTION

Format : 946 ml

Le **scellant de coupe STEINA** imperméabilise les extrémités de bois coupées exposant du bois non traité. Il empêche le fendillement, prévient le gauchissement et protège de la pourriture. Ce produit à base d'eau prêt à l'emploi est idéal pour les surfaces extérieures en bois mou, en bois franc ou en bois exotique qui se trouvent au-dessus du sol.

PE700881 - Naturel - 610 PE700882 - Brun - 680

- Formule peu toxique à base d'eau
- Pour bois traité sous pression
- Prêt à l'emploi, facile à appliquer
- Bonne pénétration dans le bois
- Pour tous les types de bois franc ou mou
- Hydrofuge
- Anti-fendillement
- Très faible en COV

DONNÉES TECHNIQUES

pH	7,8-8,2
Matières solides	33 ± 1 % (en poids)
Viscosité	38-40 secondes coupe Ford #4
Densité	0,97-0,98 kg/L
Temps de séchage	Environ 1 heure à 20 °C (68 °F) et 50 % d'humidité relative
Pouvoir couvrant	Environ 250 pi ² /gal (23 m ² /3,78 L) Le rendement varie selon la porosité et la préparation de la surface.
COV	3 g/L
Applicateur	Pinceau, rouleau sans charpie 10 mm ou pistolet à vaporiser
Nettoyage	Eau chaude savonneuse
Entreposage	Température minimum 5 °C (41 °F) Température maximum 35 °C (95 °F) PROTÉGER DU GEL. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Durée de conservation	Au moins 1 an dans un contenant hermétiquement fermé

FICHE TECHNIQUE
SCÉLLANT DE COUPE STEINA
PE700881 • PE700882**CONDITIONS D'APPLICATION**

La température de l'air ambiant et de la surface doit être entre 12 et 25 °C (53 et 77 °F).
L'humidité relative doit être entre 15 et 50 %. Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 12 heures.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Le produit peut être appliqué sur une surface humide mais non mouillée.

APPLICATION

Bien remuer. Faire un essai sur une petite surface non visible. Appliquer généreusement en une seule couche avec un pinceau de qualité, un rouleau sans charpie 10 mm ou un pistolet à vaporiser. Nettoyer immédiatement l'équipement à l'eau chaude savonneuse.

LIMITATION DE GARANTIE

La responsabilité du fabricant, explicite ou implicite, se limite au remplacement du produit. L'utilisateur assume l'entière responsabilité d'une utilisation conforme aux directives de la fiche technique du produit. Le fabricant n'est responsable d'aucun dommage direct, indirect, consécutif, économique ou autre.