

OPGUARD**R30****DISSOLVANT
À COLLE****ÉTIQUETTE ET ADHÉSIF****SANS SOLVANT PÉTROLIER****FAIBLE ODEUR****ININFLAMMABLE****BIODÉGRADABLE****R30****Description :**

Le dissolvant à colle et adhésif R30 est notre dernière innovation en matière de dissolvant à base végétal. En effet, non seulement il dégrasse et permet l'enlèvement des colles et adhésifs, mais il n'abîme pas la surface sur laquelle il nettoie. Il n'est donc pas dangereux pour les peintures industrielles, les caoutchoucs, le plastique et le vinyle. Un autre avantage du dissolvant à colle et adhésif R30, les résidus ne restent pas collants lors de l'enlèvement ou bien du rinçage de celui-ci. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter de sur-utiliser du produit. Il vous permettra donc un nettoyage écologique, économique et efficace.

Avantages :

- Biodégradable
- Sans solvant pétrolier
- Ininflammable
- Sécuritaire
- Économique
- Sans danger pour le support
- Faible odeur
- Se rince facilement
- Faible en VOC
- Prêt à l'emploi/ facile d'utilisation

Données techniques :

- Couleur : Beige limpide
- Odeur : faible/ végétale /neutre
- pH : 7
- Masse volumique : 1.0046g/cm³
- VOC : 01.12g/L
- Point d'ébullition : 200°C
- Point éclair : 120°C
- Solubilité dans l'eau : Partiel

FICHE TECHNIQUE R30

Nature Chimique :

Amalgame de biosolvent

Formats Disponibles:

Peinte : 946ml

Gallon : 3.78L

5 gallon : 18.9L

Précaution :

Toujours faire un test sur une partie non visible du support avant d'exécuter les travaux complets. Assurez-vous de laisser sécher le test 7 jours dans le but de déterminer la compatibilité du dissolvant à colle et bitume R30. Si le produit est totalement compatible, il ne devrait laisser aucune trace suite au séchage.

Ne pas appliquer directement sous le soleil. Appliquer dans des températures entre 5°C et 30°C.

Protéger les surfaces avoisinantes.

Application :

Le dissolvant à colle et adhésif R30 s'applique sur une surface sèche. Appliquer le produit sur la surface à nettoyer à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur basse pression. Laisser agir le produit pour une période d'au moins 20 minutes. Suite à l'application, sonder la surface à nettoyer dans le but de savoir si le résidu à dissoudre est prêt à être retiré du support. S'il semble coriace à enlever, réappliquer le dissolvant à colle et adhésif R30 et laisser agir un autre 20 minutes. Suivant la seconde application retirer les résidus à enlever à l'aide d'une truelle de plastique ou bien d'une machine à pression. Bien rincer la surface. S'il reste des résidus collés sur le support, laisser sécher, et recommencer les applications du dissolvant à colle et adhésif R30. Il n'y a pas de limite de nettoyage.

Consommation :

De 30 à 70 pied carré par Litre.

La variation de la couverture est dû au innombrable type de colle et adhésif et autre produit que le dissolvant R30 peut retirer

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils d'application à l'eau savonneuse.

Santé sécurité :



Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer, Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

Veuillez-vous référer à la fiche signalétique.

FICHE TECHNIQUE R30

Support technique :

Pour toute information supplémentaire, veuillez consulter notre service à la clientèle.

www.opguard.com

Les informations fournies dans cette fiche technique sont fournies à titre informatif uniquement. Nous nous efforçons de maintenir ces informations aussi précises et à jour que possible, cependant, nous ne garantissons pas l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence de ces informations. Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte, préjudice ou dommage direct ou indirect découlant de l'utilisation ou de l'interprétation des informations fournies dans cette fiche technique. Les utilisateurs sont encouragés à vérifier indépendamment toutes les informations avant de les utiliser ou de prendre des décisions basées sur celles-ci. Nous nous réservons le droit de modifier, mettre à jour ou supprimer tout ou partie des informations contenues dans cette fiche technique sans préavis.

www.opguard.com

450-500-0773

info@opguard.com

4535 avenue thibault, local 6

Saint-hubert, qc, j3y 7n1

OPGUARD